

Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	500 kg	Flänsbredd	64 mm - 125 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	1 / 4 m/min				
Antal parter	2	Tväråkhastighet	5 / 20 m/min				
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
	Telfermotor	åkmotor					
Effekt	0.09 / 0.35 kW	0.06 / 0.25 kW					
Inkopplingstid	60 %	50 %					
Antal inkopplingar/timme	360 c/h	240 c/h					
Nominellt varvtal	640 / 2,770 1/min	600 / 2,800 1/min					
strömhastighet	0.8 / 1.14 A	0.44 / 0.93 A					
startström	1.02 / 3.3 A	0.79 / 4.5 A					
cos phi _N	0.558 / 0.714	0.6 / 0.7					
cos phi _A	0.83 / 0.97	0.75 / 0.9					
Mått och vikter							
A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	420 mm
C1	488 mm	C3	68 mm	C4	466 mm	D2	43 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LC	355 mm	LE	34 mm
LR	265 mm	LW	389 mm				
lastkrok	E 05 - P		Vikt	ca. 63 kg			
BPR _{min}	BPR _{max}	Radië för kurvor					
64 mm	90 mm	>= 1100 mm					
91 mm	125 mm	>= 1500 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
Lastfall H		Lastfall HZ					
R _{max} ¹⁾ / Hjul	RKA _{min} ²⁾ / Hjul	FSKA ³⁾ / Tralla	FMKA ⁴⁾ / Tralla				
1380 N	154 N	276 N	93 N				
¹⁾ Hjullast utan sidobelastning		³⁾ Tvärlast kranbana					
²⁾ Hjullast under egenvikt utan sidobelastning		⁴⁾ Vågrät last i riktning kranbana					
ABUS Kransysteme GmbH		Enkelbana med kättingtelfer					
Sonnenweg 1		GM 2 500.4-2/EF 14					
51647 Gummersbach				01/03/2015			