

Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	500 kg	Flänsbredd	121 mm - 220 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	1 / 4 m/min				
Antal parter	2						
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
	<b>Telfermotor</b>						
Effekt	0.09 / 0.35 kW						
Inkopplingstid	60 %						
Antal inkopplingar/timme	360 c/h						
Nominellt varvtal	640 / 2,770 1/min						
strömhastighet	0.8 / 1.14 A						
startström	1.02 / 3.3 A						
cos phi <sub>N</sub>	0.558 / 0.714						
cos phi <sub>A</sub>	0.83 / 0.97						
Mått och vikter							
A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	420 mm
C1	472,5 mm	C3	52,5 mm	C4	450,5 mm	D2	43 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	205 mm		
lastkrok	E 05 - P		Vikt	ca. 32 kg			
BPR <sub>min</sub>	BPR <sub>max</sub>	Radië för kurvor					
121 mm	180 mm	>= 1300 mm					
181 mm	220 mm	>= 1600 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
<b>Lastfall H</b>		<b>Lastfall HZ</b>					
R <sub>max</sub> <sup>1)</sup> / Hjul	RKA <sub>min</sub> <sup>2)</sup> / Hjul	FSKA <sup>3)</sup> / Tralla					
1306 N	80 N	261 N					
<sup>1)</sup> Hjullast utan sidobelastning		<sup>2)</sup> Hjullast under egenvikt utan sidobelastning		<sup>3)</sup> Tvärlast kranbana			
ABUS Kransysteme GmbH		<b>Enkelbana med kättingtelfer</b>					
Sonnenweg 1		GM 2 500.4-2/HF 6					
51647 Gummersbach				28/06/2013			