

Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	500 kg	Flänsbredd	42 mm - 120 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	1 / 4 m/min				
Antal parter	2						
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
	Telfermotor						
Effekt	0.09 / 0.35 kW						
Inkopplingstid	60 %						
Antal inkopplingar/timme	360 c/h						
Nominellt varvtal	640 / 2,770 1/min						
strömhastighet	0.8 / 1.14 A						
startström	1.02 / 3.3 A						
cos phi _N	0.558 / 0.714						
cos phi _A	0.83 / 0.97						
Mått och vikter							
A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	420 mm
C1	472,5 mm	C3	52,5 mm	C4	450,5 mm	D2	43 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	205 mm		
lastkrok	E 05 - P		Vikt	ca. 32 kg			
BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor					
42 mm	70 mm	>= 700 mm					
71 mm	85 mm	>= 800 mm					
86 mm	120 mm	>= 1100 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
Lastfall H		Lastfall HZ					
R _{max} ¹⁾ / Hjul	RKA _{min} ²⁾ / Hjul	FSKA ³⁾ / Tralla					
1304 N	78 N	261 N					
¹⁾ Hjullast utan sidobelastning		³⁾ Tvärlast kranbana					
²⁾ Hjullast under egenvikt utan sidobelastning							
ABUS Kransysteme GmbH	Enkelbana med kättingtelfer						
Sonnenweg 1	GM 2 500.4-2/HF 6						
51647 Gummersbach			28/06/2013				