

Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	1000 kg	Flänsbredd	126 mm - 200 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	1.3 / 5 m/min				
Antal parter	2	Tvåräkshastighet	5 / 20 m/min				
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
	Telfermotor	åkmotor					
Effekt	0.22 / 0.9 kW	0.06 / 0.25 kW					
Inkopplingstid	60 %	50 %					
Antal inkopplingar/timme	360 c/h	240 c/h					
Nominellt varvtal	640 / 2,700 1/min	600 / 2,800 1/min					
strömhastighet	1.5 / 2.1 A	0.44 / 0.93 A					
startström	2.8 / 11.5 A	0.79 / 4.5 A					
cos phi _N	0.7 / 0.8	0.6 / 0.7					
cos phi _A	0.85 / 0.9	0.75 / 0.9					
Mått och vikter							
A3	31 mm	B3	217 mm	B4	185 mm	C	476 mm
C1	544 mm	C3	68 mm	C4	595 mm	D2	43 mm
L1	197 mm	L2	156 mm	LC	355 mm	LE	34 mm
LR	265 mm	LW	389 mm				
lastkrok		E 05 - V		Vikt	ca. 78 kg		
BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor					
126 mm	140 mm	>= 1700 mm					
141 mm	200 mm	>= 2100 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
Lastfall H		Lastfall HZ					
R _{max} ¹⁾ / Hjul	RKA _{min} ²⁾ / Hjul	FSKA ³⁾ / Tralla	FMKA ⁴⁾ / Tralla				
2645 N	192 N	529 N	115 N				
¹⁾ Hjullast utan sidobelastning		³⁾ Tvärlast kranbana					
²⁾ Hjullast under egenvikt utan sidobelastning		⁴⁾ Vågrät last i riktning kranbana					
ABUS Kransysteme GmbH	Enkelbana med kättingtelfer						
Sonnenweg 1	GM 4 1000.5-2/EF 14						
51647 Gummersbach			01/03/2015				