

Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	500 kg	Flänsbredd	42 mm - 120 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	2 / 8 m/min				
Antal parter	1						
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
	<b>Telfermotor</b>						
Effekt	0.22 / 0.9 kW						
Inkopplingstid	60 %						
Antal inkopplingar/timme	360 c/h						
Nominellt varvtal	640 / 2,700 1/min						
strömhastighet	1.5 / 2.1 A						
startström	2.8 / 11.5 A						
cos phi <sub>N</sub>	0.7 / 0.8						
cos phi <sub>A</sub>	0.85 / 0.9						
Mått och vikter							
A3	25 mm	B3	217 mm	B4	185 mm	C	400 mm
C1	452,5 mm	C3	52,5 mm	C4	579,5 mm	D2	36 mm
L1	197 mm	L2	156 mm	LR	205 mm		
lastkrok	E 025 - S		Vikt	ca. 42 kg			
BPR <sub>min</sub>	BPR <sub>max</sub>	Radie för kurvor					
42 mm	70 mm	>= 700 mm					
71 mm	85 mm	>= 800 mm					
86 mm	120 mm	>= 1100 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
<b>Lastfall H</b>		<b>Lastfall HZ</b>					
R <sub>max</sub> <sup>1)</sup> / Hjul	RKA <sub>min</sub> <sup>2)</sup> / Hjul	FSKA <sup>3)</sup> / Tralla					
1329 N	103 N	266 N					
<sup>1)</sup> Hjullast utan sidobelastning		<sup>3)</sup> Tvärlast kranbana					
<sup>2)</sup> Hjullast under egenvikt utan sidobelastning							
ABUS Kransysteme GmbH	<b>Enkelbana med kättingtelfer</b>						
Sonnenweg 1	GM 4 500.8-1/HF 6						
51647 Gummersbach			28/06/2013				