

Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	2000 kg	Flänsbredd	201 mm - 300 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	1.3 / 5 m/min				
Antal parter	2						
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
	Telfermotor						
Effekt	0.4 / 1.7 kW						
Inkopplingstid	50 %						
Antal inkopplingar/timme	300 c/h						
Nominellt varvtal	650 / 2,750 1/min						
strömhastighet	2.2 / 4.8 A						
startström	4.5 / 17.2 A						
cos phi _N	0.84 / 0.93						
cos phi _A	0.7 / 0.9						
Mått och vikter							
A3	34 mm	B3	281 mm	B4	191 mm	C	564 mm
C1	643 mm	C3	79 mm	C4	788 mm	D2	50 mm
L1	255 mm	L2	211 mm	LR	320 mm		
lastkrok	E 1.0 - V		Vikt	ca. 95 kg			
BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor					
201 mm	300 mm	≥ 2300 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
Lastfall H		Lastfall HZ					
R _{max} ¹⁾ / Hjul	RKA _{min} ²⁾ / Hjul	FSKA ³⁾ / Tralla					
5138 N	233 N	1028 N					
¹⁾ Hjullast utan sidobelastning		³⁾ Tvärlast kranbana					
²⁾ Hjullast under egenvikt utan sidobelastning							
ABUS Kransysteme GmbH	Enkelbana med kättingtelfer						
Sonnenweg 1	GM 6 2000.5-2/HF 22						
51647 Gummersbach			28/06/2013				